



3030 Nano-Regenabweiser

Produktbeschreibung

Die regenabweisende Scheibenversiegelung sorgt für klare Durchsicht sowie mehr Fahrsicherheit bei Nacht und Regen. Ideal für die schnelle Anwendung für alle Glasoberflächen wie beispielsweise Windschutz-, Seiten- und Heckscheiben an Fahrzeugen aller Art.

Vorteile

- Besonders schnelles und einfaches Auftragen
- Schlierenfreie Sicht auch bei Nacht und Regen
- Leichte Abreinigung von Insekten, Eis und Vogelkot
- Geringere Abnutzung der Scheibenwischer

Einsatzbereiche

KFZ-Windschutzscheiben, Bootsscheiben

Anwendung

1. Die Glasfläche vorbereiten: sorgfältig reinigen und trocknen.
2. Nano-Regenabweiser sparsam aufsprühen.
3. Mit einem sauberen trockenen Tuch in kreisrunden Bewegungen überlappend auspolieren.

Hinweis: Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.



Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Chemische Basis	Sol-Gel Lösung
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis 25°C
Verbrauch	10 ml/m ²
VOC	70 wt%
Dichte	0,86 g/ml
Untergründe	Alle mineralischen Glasoberflächen
Haltbarkeit ohne 4910 Vorreinigung	mehrere Monate oder bis 5.000 km
mit 4910 Vorreinigung	bis zu 1 Jahr oder 20.000 km
Lagerstabilität	24 Monate
Empf. Lagertemp.	Zwischen 0°C und 39°C

*Die Haltbarkeit der Beschichtung ist von der Vorbehandlung, den Wetterverhältnissen und dem Gebrauch der Scheibenwischer abhängig.

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lieferbare Gebinde

Art. Nr.	Gebinde	Inhalt
K1063	Sprühdose Alu	20 ml
K1064	Flasche Kunststoff	250 ml

Verwenden mit 4910 Scheuermilch Sauer:

Art. Nr.	Gebinde	Inhalt
K1062	Sprühdose Alu	20 ml
K1069	Flasche Kunststoff	250 ml

Haftungshinweise

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden.

Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.

KERONA GmbH
Zeilbaumweg 15
D-74613 Öhringen
Telefon: +49 7941-9205 4080
Telefax: +49 7941-9205 4090
mail@kerona.de
www.kerona.de