



## 2250

### Epoxy-Rostschutzgrundierung

#### Produktbeschreibung

1K Korrosionsschutz-Grundierung, ideal für Ausbesserungen sowie der Teilelackierung speziell auf blank geschliffenen Metallen. Aktive Rostschutzpigmente sorgen für einen dauerhaften Schutz gegen Korrosion. Durch die schnelle Trocknung ist ein zeitsparendes Arbeiten möglich.

#### Vorteile

- Sehr gute Haftung und hohe Füllkraft
- Nach 10-15 Minuten überlackierbar
- Dichtmassenverträglich und gut schleifbar
- Sehr sparsame und ergiebige Anwendung

#### Einsatzbereiche

Metallbearbeitung, KFZ-Werkstätten

#### Anwendung

1. Der Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein. Problemuntergründe und Altlackierungen anschleifen.
2. Vor Gebrauch min. 2 Minuten schütteln.
3. In 2-3 Sprühgängen im Abstand von 20-30 cm aufsprühen.



#### Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	Aerosol, flüssig
Chemische Basis	Kunstharz-/Epoxy-Hybridlack
Farbe	weißgrau, rotbraun
Trockenschichtdicke	ca. 30 µm
Trocknung bei Raumklima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• staubtrocken 10-15 min</li> <li>• griffest 25-30 min</li> <li>• durchgetrocknet 24 h</li> <li>• überlackierbar nach 15 -20 min</li> <li>• schleifbar nach 20 min</li> </ul>
Wärmetrocknung	50 °C / 10 min 100 °C / 5 min
Lagerstabilität	24 Monate
Empf. Lagertemp.	Zwischen +5°C und +35°C

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

#### Lieferbare Gebinde

Gebinde	Inhalt	Farbe
Sprühdose	400 ml	weißgrau
Sprühdose	400 ml	rotbraun

#### Haftungshinweise

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.

KERONA GmbH  
 Zeilbaumweg 15  
 D-74613 Öhringen  
 Fon: +49 7941-9205 4080  
 mail@kerona.de  
 www.kerona.de