

## 3300 Imprägnierung

<b>Produktbeschreibung</b>	Imprägnierung zur Ausrüstung Funktionstextilien und Leder. Ideal zur wasser- und ölabweisenden Ausstattung von Arbeitsbekleidung und Schuhen, Cabrio-Verdecken aus Gewebe sowie Markisen. Besonders abriebsfest.
<b>Vorteile</b>	Hervorragende Öl-, Wasser- und Schmutzabweisung - geeignet für Workwear und Outdoorbekleidung - PFOA-, PFOS-, APEO-frei
<b>Einsatzbereiche</b>	Cabriodächer, Heimtextilien, Arbeits- und Freizeitbekleidung
<b>Anwendung</b>	1.Verarbeitungshinweise vor Anwendung beachten. 2.Das Gewebe muss sauber, trocken und fettfrei sein. 3.In einem Abstand von ca. 15-20 cm aufsprühen. 4.Nach der Behandlung gut ablüften und vollständig trocknen lassen. Hinweis: Überschüssiges Material von angrenzenden, nicht textilen Oberflächen entfernen.

### Technische Daten

<b>Chemische Basis</b>	Lösemittelhaltige Fluorpolymerlösung
<b>Farbe</b>	Farblos
<b>Dichte</b>	0,68 g/ml
<b>Aushärtung</b>	1 h bei Raumtemperatur
<b>Untergrund</b>	Textilien, Leder, Papier
<b>Haltbarkeit</b>	Isopropanol Test (PES): 7 (INDA IST 80.8) Spray Test (PES): 100 (AATCC 22-1996) Oleo Test (PES): 4 (AATCC 118-1997)
<b>Treibgas</b>	Propan/Butan
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	10°C - 25°C
<b>Empf. Lagertemperatur</b>	5°C - 25°C
<b>Lagerstabilität</b>	24 Monate
<b>Verpackung</b>	250 ml / 400 ml Aerosol 500 ml Triggerflasche
<b>Produktvarianten</b>	A330025001 250 ml A330040001 400 ml A330050001 500 ml Trigger

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.

