



## 3300 Textil- und Lederversiegelung

### Produktbeschreibung

Umweltfreundliche Imprägnierung zur Ausrüstung Funktionstextilien und Leder. Ideal zur wasser- und ölabweisenden Ausstattung von Arbeitsbekleidung und Schuhen, Cabrio-Verdecken aus Gewebe sowie Markisen. Besonders abriebsfest.

### Vorteile

- Hervorragende Öl-, Wasser- und Schmutzabweisung
- Geeignet für Workwear und Outdoorbekleidung
- Umweltschonende Formulierung
- Frei von persistenten Fluorverbindungen (PFOA-, PFOS-, APEO-frei)

### Einsatzbereiche

Cabriodächer, Heimtextilien, Arbeits- und Freizeitbekleidung

### Anwendung

1. Verarbeitungshinweise vor Anwendung beachten.
2. Das Gewebe muss sauber, trocken und fettfrei sein.
3. In einem Abstand von ca. 15-20 cm aufsprühen.
4. Nach der Behandlung gut ablüften und vollständig trocknen lassen.

Hinweis: Überschüssiges Material von angrenzenden, nicht textilen Oberflächen entfernen.



### Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Chemische Basis	Fluoracrylat auf Lösemittelbasis
Dichte (Wirkstoff)	Ca. 0,7 g/cm <sup>3</sup>
IPA Test auf PES (INDA IST 80.8)	7
Spray Test auf PES (AATCC 22-1996)	100
Oleophobie auf PES (AATCC 118-1997)	4
Lagerstabilität	24 Monate
Empf. Lagertemp.	Zwischen + 5°C und 25°C

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

### Lieferbare Gebinde

Gebinde	Inhalt
Sprühdose	250 ml
Sprühdose	400 ml

### Haftungshinweise

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden.

Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.

KERONA GmbH  
Zeilbaumweg 15  
D-74613 Öhringen  
Fon: +49 7941-9205 4080  
mail@kerona.de  
www.kerona.de