

4615

Haftschmierstoff-Spray

Produktbeschreibung

Haftschmierstoff-Spray ist ein hochviskoses Schmiermittel, besonders wirksam gegen Verschleiß, Oxidation und Korrosion. Nach dem Aufsprühen ist der Wirkstoff kriechfähig. Ein gut haftender Schmierfilm bleibt nach dem Ablüften des Lösungsmittels auf der zu schmierenden Fläche zurück.

Vorteile

- Schützt vor Korrosion und Verschleiß
- Geringe Anschmutzung
- Temperaturbeständig (-30 °C bis +200 °C)

Einsatzbereich

Automobil, Metallbearbeitung

Anwendung

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen und ablüften lassen.



Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	Aerosol
Chem. Basis	Mineralöl mit Additiven
Farbe	Gelblich
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis max +25°C
Dichte	0,77 g/ml (20°C)
Lagerstabilität	24 Monate
Empf. Lagertemperatur	-5°C bis max +30°C

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lieferbare Gebinde

Gebinde	Inhalt
Sprühdose	400 ml

Haftungshinweise

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.

KERONA GmbH
Zeilbaumweg 15
D-74613 Öhringen
Fon: +49 7941-9205 4080
mail@kerona.de
www.kerona.de