TECHNISCHES DATENBLATT



4780 Silikon Spray

Produktbeschreibung Silikon Spray ist ein fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Holz,

Gummi und Metalle. Das Produkt ist auch zum elektrischen Isolieren und Imprägnieren geeignet. Ganz nebenbei dient es auch dem Korrosionsschutz. Der Stoff ist weitestgehend geruchlos und verhält sich neutral. Gummiteile werden gepflegt, sie verspröden und verkleben nicht. Kunststoffteile erhalten einen leichten Glanz und werden nicht brüchig. Klemmende und quietschende Teile werden wieder gängig. Ausgezeichnetes Trennmittel beim Formen- und Spritzgießen und geeignet als Montagehilfe bei Schlauchverbindungen.

Vorteile Transparente Schmierung - gute elektrische Widerstandsfähigkeit - wasserabweisend und

antistatisch

Einsatzbereiche KFZ-Werkstätten, Industrie, Metallbearbeitung, Elektronik

Anwendung 1. Dose vor Gebrauch schütteln. 2. Sparsam auf die zu behandelnde Oberfläche

aufsprühen. 3. Mit einem sauberen, trockenen Tuch nachwischen.

Technische Daten

Chemische Basis	Silikonöl
Farbe	Farblos
Dichte	0,61 g/ml (20°C)
VOC (%)	93,7
Temperaturbeständigkeit	-60 °C - +200 °C
-	-
Treibgas	Propan/Butan
Verarbeitungstemperatur	5°C - 35°C
Empf. Lagertemperatur	5°C - 25°C
Lagerstabilität	24 Monate
Verpackung	400 ml Aerosol
	500 ml Aerosol
Produktvarianten	A478050001 500 ml
	A478040001 400 ml

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.