

## 5450 Ölfleckentferner 1000 ml

<b>Produktbeschreibung</b>	Schnelle und effiziente Entfernung von Ölflecken aller Art. Das tiefenwirksame Lösungsmittel dringt tief in poröse Oberflächen ein. Ähnlich wie bei einem Löschpapier bindet das enthaltene Ölbindemittel Öle aus Kavitäten. Greift Steinoberflächen nicht an, da frei von Säuren und Laugen: Auch für polierten Marmor geeignet. Das Spezialprodukt ist besonders schnell und mühelos in der Anwendung. Auftragen, Einwirken lassen, trocknen lassen und abbürsten – Fertig!
<b>Vorteile</b>	Schnelle Anwendung in 15 Minuten - biologisch abbaubar - tensidfrei und aromatenfrei
<b>Einsatzbereiche</b>	KFZ-Werkstätten, Haushalt, Industrie
<b>Anwendung</b>	1. Der Untergrund muss trocken sein. 2. Vor Gebrauch kräftig schütteln 3. Auf Ölflecken schütten 4. Einwirken lassen, bis eine weiße, trockene Kruste entstanden ist (ca. 10-15 Minuten). 5. Durch Kehren oder Saugen aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen. Hinweis: Kann auf Lack- und Kunststoff-Oberflächen Verfärbungen verursachen oder anlösen. Vor Verwendung auf Eignung des Verwendungszweckes prüfen.

### Technische Daten

<b>Chemische Basis</b>	Silikatdispersion
<b>Farbe</b>	Weißlich
<b>Dichte</b>	0,9 g/ml
<b>Geruch</b>	Ester
<b>pH-Wert (25°C)</b>	Nicht anwendbar
<b>Untergrund</b>	Beton, Verbundstein, Klinker, Estrich, Naturstein und unlackiertes Holz. Geeignet auch zur Beseitigung von Grillölflecken.
<b>Treibgas</b>	-
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	5°C - 25°C
<b>Empf. Lagertemperatur</b>	5°C - 25°C
<b>Lagerstabilität</b>	24 Monate
<b>Verpackung</b>	1 L Blechdose
<b>Produktvarianten</b>	A545510101 1 L

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.